

Type: SS1.3



Műszaki adatok
Технические данные

Dane techniczne
Technical data

Kersztmetszet:

20x20...50x50 mm

Cross section of the stake:

Hossz:

0.7...2.2 m (2.5 m)

Length of the stake:

A hegy szöge:

20...40 degree

The angle of the

Porelszívás csatlakozó átmérő:

200 mm (30 m/sec)

Dia of the dust exoust:

Fűrész motorok teljesítménye:

4x1.5 kW

Power of saw motors:

Ciklus idő:

2 sec

Cycle time:

Kapacitás:

1800 db / óra

Capacity:

1800 pieces / our

A gép alkalmas:

Négyzet keresztmetszetű karó alapanyag kihegyezésére. A gép csak etetést, azaz megtáplálást igényel. A beadagolás lehet kézi, vagy automatikus. Az elszedés történhet asztalra, vagy kalodába.

Keresztmetszet váltáskor csak 4 db kézikereket, hossz változáskor 1 db kézikereket kell átállítani. Egy teljes átállítás visszaellenőrzéssel 10 percet vesz igénybe.

A gép elé csatlakoztatható kézi, félautomata, vagy teljesen automatikus etető berendezés. Ez utóbbi a rendezetlen kötegben a tárbá helyezett alapanyagokat kezelő nélkül egyenkéntezi, majd a

ZÉGER KFT.
H-3300 Eger Berva Gyartelep 4.
Pf.: 8
tel: +36 30 9433116
fax: +36 36 518042
www.zeger.hu
zeger@zeger.hu

Vyrobca: **ZÉGER KFT.**
Obchod. Zastupenie:
Michal Takač
tel./fax: 566373400,
mobil: 0905413632

Wojcieh Slowik
SL Sp. Zo.o.
Zarzecz 26, 36-041
Boguchwala
Tel.:0-17 8636416, fax.: 0-17 8637471
Mobil:501 398073
Slowik-sl@rze.pl
Www.kinematic.pl

PENNY-DOBROSZYCE
Sp. z o.o.
Ul.Trzebnicka 20, 56-410
Dobroszyce
tel.: +48 71 314-12-11
tel.: +48 507 088-966
fax: +48 71 314-15-60
Www.penny.pl



KARÓ HEGYEZŐ GÉP

OSTRZARKA DO PALIKÓW

STAKE SHARPENER

Typ.: SS1.3